

DATENBLATT

Rhepanol-Gehwegplatte



Beschreibung

Die Rhepanol-Gehwegplatte ist ein Produkt aus Polyisobutylen (PIB).

Die Platte (Gesamtdicke 9 mm) hat eine strukturierte Oberfläche, die einen sicheren Halt, auch auf geneigten und feuchten Flächen, bietet. Ebenso hat die Platte eine gute lastverteilende Wirkung.

Oberfläche strukturiert, rutschhemmend für sichere Begehung. Unterseite mit selbstklebendem Dichtrand (mit Schutzpapier abgedeckt).

Anwendungsbereich

Rhepanol-Gehwegplatten werden zum Schutz der Abdichtung und für die Kennzeichnung von Wartungswegen auf Flachdächern mit Rhepanol fk eingesetzt.

Hinweise zur Verarbeitung

- Verlegung direkt auf frischen, sauberen und trockenen Dachflächen, die mit Rhepanol-Dachbahnen abgedichtet sind.
- Fixierung durch selbstklebenden Dichtrand: einfach Schutzpapier abziehen, Gehwegplatte in Position legen, andrücken.
- An T-Stößen wird durch Vorlegen von Rhepanol-Paste das Unterlaufen von Wasser verhindert.
- Generell sind die Nahtbereiche bei Rhepanol fk mit Rhepanol-Quellschweißmittel zu reinigen.
- **Wichtig:** Abschließend werden alle Rhepanol-Gehwegplatten mit der FDT Universalrolle angerollt.
- Weitere Lagesicherungsmaßnahmen sind nicht erforderlich.

Hinweis: Plattenkanten umlaufend mit Rhepanol-Paste absichern. Abstand der Platten zueinander mindestens 5 cm.

Produkteigenschaften

- Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501-1
- Maßänderung nach Warmlagerung (6 h, 80 °C): <0,2 % (DIN 16726 Abs. 5.13)
- Rutschhemmende und lastverteilende Eigenschaft R9 nach DIN 51130
- Erfüllt die Anforderungen der DIN 4426 „Sicherheits Technische Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege“ auf Flachdächern bis 20° Neigung

Technische Daten

Farbe:	anthrazit; geringe Farbunterschiede sind möglich
Oberfläche:	strukturiert, Steghöhe 4 mm
Unterseite:	glatt, mit umlaufendem Dichtrand
Länge/Breite/Dicke:	800 mm/600 mm/9 mm
Toleranzen:	± 5 mm
Gewicht:	ca. 4 kg/Platte
Lieferform:	90 St./Palette bzw. 48 m ² /Palette

FDT – Rechtliche Hinweise

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 2018 | © 2018 FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG, Mannheim

**FDT FlachdachTechnologie
GmbH & Co. KG**

Eisenbahnstraße 6-8
68199 Mannheim

Tel 06 21-85 04-0
Fax 06 21-85 04-2 05
www.fdt.de